



Препарат за подпомагане на изсъхването RM 829

Чрез бързото разграждане на водния филм препаратът за подпомагане на изсъхването създава дълготраен консервиращ защитен слой. Подходящ и за меки и осмозни води.



Характеристики

- ефективно подпомага изсъхването в автомобили
- освен това може да се използва като гореща вакса при консервиране на МПС
- бързо разграждане на водния филм на големи площи
- отлични резултати от изсъхването
- ефективна при всякаква твърдост на водата
- особено подходящ при мека, респ. осмозна вода
- ефективна защита до 1 месец
- отговаря на VDA
- без NTA
- без минерални масла и минерални въглеводороди

Възможности за обработка

- Автомивки
- SB-автомивки

Ниво на рН



Количество опаковка

Номер на част

20 l	6.295-429.0
200 l	6.295-077.0
1000 l	6.295-087.0

Приложение:

Автомивки

- Поставете продукта в уреда.
- Настройте дозата.
- Стартиране на програма за поддръжка.

SB-автомивка

- Разрежете с прясна вода.
- Поставете продукта в уреда.
- Настояйте дозировката и температурата на уреда.
- Температура на обработка: 1-80°C
- Стартиране на програма за поддръжка.

Съвети за обработката:

- Да се избягва предозиране.
- Да се прилага само върху чисти и добре изплакнати повърхности.
- Да се съхранява на защитено от замръзване място.

Други информационни материали:

- VDA-сертификат
- Информационен лист за безопасност (MSDS)

Дозирание и продуктивност:

Съдържание:	Тип почистване:	Предварително смесване:	Дозирание:	Замърсяване:	Продуктивност:
1000 ml	автомивки		0.1-0.3 %		70 PKW
1000 ml	SB-автомивки		0.1-0.3 %		100 PKW

С удоволствие ще Ви консултираме!