






Предпоставки за работата

- Използвайте само одобрени течности.
- При замърсена (съдържаща пясък) вода използвайте допълнително предварителен филтър.
- Не включвайте помпи в поредица.
- Не свързвайте помпата директно към крана на водата.
- Не използвайте байонетни свързващи системи (куплунзи за постоянен ток).
- На засмукващата страна не монтирайте възвратен клапан непосредствено пред помпата. Разстоянието между помпата и евентуално наличен възвратен клапан трябва да бъде минимум 3 м.

Контролен списък

Инсталация → Ако с помпата е доставен резервоар под налягане, свържете го към помпата, както е указано в приложеното ръководство. → Следете налягането в резервоара под налягане да бъде 3,5 bar. → Ако помпата вече е свързана към захранване с вода, отворете всички места за водовземане, за да се уверите, че в системата няма налягане.		☐
→ Свържете помпата, както е указано в ръководството за експлоатация. → Следете всички връзки да бъдат завинтени херметично.		☐
→ Напълнете помпата с вода през гърловината за пълнене до преливане. → Осигурете правилно място на предварителния филтър (вижте раздел "Грижи и поддръжка").		☐
→ Завинтете капака херметично на ръка.		☐
→ Проверете всички връзки за херметичност.		☐
→ Да се обезвъздуши помпата: 1 Еднократно отворете и затворете всички места за водовземане във водната система, за да се уверите, че в тръбите вече няма въздух. 2 Отворете напълно наличните спирателни вентили в напорния тръбопровод, респ. уверете се, че в засмукващия резервоар има достатъчно вода. 3 Включете помпата в режим на постоянна работа (позиция на прекъсвача „I/On“). 4 Оставете помпата да работи няколко минути, докато започне да изпомпва равномерно и в системата вече няма въздух. Сега помпата е готова за работа.		☐
При грешка от смукателната страна (светодиодът за грешка от смукателната страна свети): → Махнете възвратния клапан във всмукателния маркуч. - Помпата е достатъчно осигурена посредством вграден възвратен клапан. → Отново изпълнете внимателно стъпките за инсталацията.		☐
При грешка от напорната страна (свети грешка от напорната страна): → Отново изпълнете внимателно стъпките за инсталацията.		☐

Поддръжка и грижи → Развийте капака на гърловината за пълнене. → Свалете целия предфилтър. → Отделете възвратния клапан от предфилтъра.		☐
→ Почистете старателно предфилтъра и възвратния клапан с течаща вода. → Евентуално изплакнете остатъци от замърсявания от помпата.		☐
→ Проверете за лесна проходимост възвратния клапан. → В случай на слаба проходимост, леко смажете уплътненията на възвратния клапан с грес (6.288-143.0), която може да се получи от сервиза на Kärcher. Не използвайте минерални греси и масла.		☐
→ Свържете отново предфилтъра и възвратния клапан.		☐
→ Отново поставете предварителния филтър в помпата. Следете за правилна позиция при монтаж! Позиционирайте изпъкналата част на предварителния филтър в пасващото гнездо на гърловината за пълнене. Предварителният филтър може да се монтира без усилия.		☐
→ Отново пуснете помпата в действие съгласно раздел „Инсталация“.		☐