



HD 5/15 CX Plus

Удобна, мобилна, с многостранно приложение: водоструйката без загряване HD 5/15 CX Plus за работа в стоящо и легнало положение. С възможност за съхранение на аксесоарите, месингова глава на цилиндъра и автоматично освобождаване на налягането.



1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

2 Мобилност

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.

3 Гъвкавост

- Възможност за работа в стоящо и легнало положение.
- При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.

4 Качество

- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена месингова глава на цилиндъра.



HD 5/15 CX Plus

■ Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

Технически данни

Артикулен н-р	1.520-932.0
	4054278164601
Вид на тока	1 / 230 / 50
Дебитно количество	500
Работно налягане bar / MPa	150 / 15
Максимално налягане bar / MPa	200 / 20
Максимална температура на подаване	bis zu 60
Мощност на свързване	2,8
Тегло	27,5
Размери (Д x Ш x В)	380 x 370 x 930


Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force
Маркуч за високо налягане	15 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	840
Труйна дюза (0° / 25° / 40°)	ръчно
Ротационна дюза	■
Интегриран макара за маркуч за високо налягане	■
Система срещу усукване (AVS)	–
Изключване на налягането	■
Servo Control	–

■ Включени в комплекта

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Дължи-на				
Standard с двустранна резба								
	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10			▲
	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15			▲
	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15			▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40			▲
	11	6.110-033.0	DN 8	315 bar	15			□
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	12	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	13	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	14	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
Standard								
Маркуч за високо налягане DN6, 15 m, за барабан за навиване на маркуч	15	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и извод за щекерен нипел за барабан за навиване на маркуч	■
	16	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15			□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0



			Дебитно коли- чество						
Ръчни пистолети									
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за мар- кучи за високо налягане с шарнир	■
Бърз куплунг									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0							☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0




		Артикулен н-р							
Тройни дюзи									
Тройна дюза 032	1	4.117-027.0	300 bar	32				Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат. Извод M 18x1,5.	■
Роторна дюза , малка									
	2	4.114-019.0	180 bar	35					■
Роторна дюза, голяма									
	3	4.114-040.0	300 bar	35					□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина						
Въртящи струйници									
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-006.0	300 bar	840				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	■
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	2	4.112-027.0	300 bar	250					□
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	3	4.112-024.0	300 bar	400					□
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	4	4.112-007.0	300 bar	600				Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-000.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-018.0	300 bar	1550				Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-021.0	300 bar	2050				Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	8	4.112-048.0	300 bar	1000					□
Ъглов струйник									
	9	4.112-029.0							□
Гъвкав струйник									
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050				Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	□
Телескопичен струйник									
Телескопична струйна тръба	11	4.112-037.0	225 bar	5400				Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	□
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	12	6.373-987.0						Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	□
Уред за почистване на тръби									
Струйна тръба за почистване на улеи	13	2.112-015.0		960				Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	□
Струйник за шаси									
	14	4.112-032.0		700					□
Zusatzhandgriff									
	15	4.321-380.0							□
Power Control Strahlrohr									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	16	4.112-045.0							□

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0



		Артикулен н-р							
Y-разпределител									
Y-разпределител	1	4.111-024.0						предлага възможността за свързване на два разпръсква- теля към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	☐

■ Включени в комплекта

☐

▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебитно коли- чество	Диаме- тър				
Уред за площи FR Classic								
	1	2.111-016.0		300				☐
Уред за площи FRV 30								
ABS гумена устна	2	2.642-910.0						☐
Удължителен маркуч 5 m	3	4.440-939.0					5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	☐
ABS Закрепване на маркуча	4	2.642-528.0						☐
ABS Уловител на замърсяване	5	2.642-532.0						☐
Уред за почистване на площи FRV 30	6	2.111-010.0					С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неостатъците следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Уред за площи FR 30								
FR 30	7	2.111-011.0		300			До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	☐
Уред за площи FR 30 ME								
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	8	2.111-013.0		300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR								
	9	2.640-482.0	450-500					☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV								
Комплект дюзи 035 – за FRV 30	10	2.642-430.0	35					☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic								
	11	2.885-313.0	34					☐
Уред за площи FRV 30 ME								
Смукателен маркуч FRV 30 me	12	4.441-040.0						☐
FRV 30 Me	13	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	☐
Flächenreiniger FR 50 Me								
	14	2.111-024.0						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р							
Резба на дюза									
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							☐
Въртящ се куплунг									
Шарнирно съединение	2	4.111-021.0						Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	☐
Куплунги									
Coupler -2xM22x1,5	3	4.111-037.0							☐
Свързващ елемент									
	4	4.111-022.0							☐
	5	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							☐
Адаптер M22 – шарнир	9	4.111-032.0						M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0							☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0							☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0							☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0							☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	14	4.111-046.0							☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0									
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	15	4.769-005.0							☐
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0									
	16	4.769-003.0							☐
	17	4.769-001.0							☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0



		Артикулен н-р							
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°									
	1	2.113-001.0	40						☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°									
Мощна дюза, ъгъл на разпръскване 15°	2	2.113-042.0	34					Плоска струйна дюза за упорити замърсявания.	☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
	3	2.113-000.0	34						☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°									
	4	2.113-003.0	40						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0



		Артикулен н-р								
Устройства за водно бластиране (без дюза)										
	1	4.115-000.0								☐
	2	4.115-006.0								☐
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране										
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35							☐
Волфрам-дюзи										
	4	6.415-084.0	6							☐

☒ Включени в комплекта
 ☐
☒

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6								
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					☐
	2	6.110-008.0	250 bar					☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar					☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar					☐
	5	6.110-049.0	140 bar					☐
	6	6.110-050.0	140 bar					☐
Дюзи за почистване на тръби								
Струйник за почистване на тръби D 25 / 040	7	6.415-944.0		40	25			☐
Струйник за почистване на тръби D 30 / 040	8	6.415-946.0		40	30			☐
Струйник за почистване на тръби D 35 / 040	9	6.415-948.0		40	35			☐
	10	5.763-015.0		55	16			☐
	11	5.763-020.0		65	16			☐
	12	5.763-017.0		50	30			☐
	13	6.415-428.0		50	16			☐

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебитно коли- чество						
Парогенератор (струйник за пяна)									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600						☐
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							☐
Бутилка за почистващ препарат 1 l за струйник за пяна	4	6.414-954.0						Допълнителна бутилка за почистващ препарат 1 l за бърза смяна на почистващия препарат (за струйник за пяна 6.394-668)	☐
Комплект Inno Foam									
	5	2.112-000.0							☐
Комплект Easy Foam									
	6	2.112-010.0							☐
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set									
	7	2.111-009.0	500-600						☐
Монтажен к-т дюза за пяна									
	8	2.112-013.0							☐

■ Включени в комплекта □ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина						
Автоматична самонавиваща се макара за шланг									
ABS барабан за маркуч, пластмасов	1	6.392-074.0	20						☐
ABS барабан за маркуч	2	6.392-083.0	20						☐
	3	6.392-106.0	20						☐
	4	6.392-105.0	20						☐
	5	6.392-076.0	20						☐
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	6	6.392-122.0	20						☐
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40						☐
	8	2.639-931.0							☐
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	9	2.641-867.0							☐
				Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.					
				Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.					

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 5/15 CX Plus

1.520-932.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина	Диаметър					
Пусковотоков ограничител									
	1	2.637-495.0							☐
Гека-куплунг									
	2	6.388-461.0							☐
	3	6.388-455.0							☐
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	4	6.388-465.0						с накрайник за маркуч	☐
	5	6.388-473.0							☐
Смукателен филтър									
Смукателен филтър за вода	6	6.414-956.0						За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	☐
	7	4.730-012.0							☐
Фин воден филтър									
	8	4.730-102.0							☐
Водоподаващ маркуч									
	9	4.440-038.0	7,5						☐
	10	4.440-207.0	7,5						☐
Възвратен клапан									
Обратен клапан	11	2.641-374.0						Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HD 5/15 CX Plus 1.520-932.0



		Артикулен н-р	Дебитно коли- чество						
Изваждаща се четка									
Сменяема четка за миене	1	4.762-497.0						Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.	☐
	2	4.113-001.0							☐
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се	3	4.113-004.0	500-800						☐
	4	4.113-003.0	500-800						☐

■ Включени в комплекта
□
▲